



FOTON

MATRA



**AUMAN**  
CABEZAL 6X4



**FOTON**

**AUMAN**  
**CABEZAL 6X4**

<b>Motor diésel</b>	Marca	Cummins
	Modelo	X13NS5-560
	Tipo	Seis cilindros en línea, turboalimentado, motor diésel.
	Cilindrada	12.9L
	Potencia máxima (PS/rpm)	413/560/1800
	Torque máximo (Nm / rpm)	2600/1000-1400

<b>Caja de cambios</b>	Marca	ZF
	Modelo	Transmisión 12TX2621T de aluminio (con retardador)
<b>Suspensión</b>	Suspensión delantera	Ballesta longitudinal + barra estabilizadora + amortiguador
	Suspensión trasera	Suspensión neumática
<b>Embrague</b>	Tipo	Control electrónico automático
	Diámetro de placa (mm)	430
<b>Frenos</b>	Tipo	Freno neumático de doble circuito
	Estacionamiento	Freno con acumulador de resorte y corte de aire
	Auxiliar	Freno de motor + retardador hidráulico
<b>Eje Trasero</b>	Tipo / Relación	Freno de disco/ 3,364
	Capacidad nominal de carga	Unidad de cubo de rueda importada de 13 t
<b>Eje delantero</b>	Carga nominal / Tipo	6.5T / Freno de disco
<b>Tanque de combustible</b>	Capacidad (litros) / material	420 L + 260 L en aleación de aluminio
<b>Mecanismo de dirección</b>	Modelo de dirección	BOSCH8098
<b>Neumáticos y llantas</b>	Tamaño	295/80R22.5 18PR (eje guía / eje de tracción)
<b>Chasis</b>	Sección transversal del larguero	225/286×80×8
<b>Cabina</b>	Tipo de carrocería	Carrocería EST-A-2490, techo alto
	Capacidad de carga	2

<b>Sistema eléctrico</b>	Voltaje nominal	24V/12V
	Batería	180Ah
<b>Equipamiento opcional</b>	Quinta rueda	#50 JOST
	Neumático	295/80R22.5 18PR (guía / tracción)

<b>Dimensiones (mm)</b>	Distancia entre ejes (mm)	3300 + 1350
	Dimensiones del chasis (mm)	7575 × 2490 × 3875 (Dimensiones totales del vehículo)
	Dimensiones de la carrocería	/
	Ancho de vía (delantero/trasero)	2020/1829

<b>Pesos y capacidades</b>	Peso en vacío del chasis (kg)	9100
	Capacidad de carga (kg)	40900
	Peso bruto vehicular (kg)	50000

<b>Rendimiento</b>	Velocidad máxima (km/h)	110
	Capacidad máxima de ascenso	20%

<b>Equipamiento</b>	Airbag completo, cabina elevable eléctricamente	Guardabarros
	Puertas y ventanas eléctricas	Aire acondicionado automático
	Asientos con airbag	Filtro de aire horizontal
	Cierre centralizado	Deflector de aire
	Espejos eléctricos y calefactables	MP5 + radio + USB + sin radar
	Parachoques grande tipo split de fibra de vidrio	Parachoques grande integral de fibra de vidrio
	Silenciador cuadrado longitudinal	Silenciador cuadrado transversal

<b>Especificación de la carrocería</b>	Dimensiones internas (mm)	5400*2300*1300
	Tipo de caja del volquete	NM450
	Grosor de la carrocería (mm)	Fondo: 8 mm, Laterales: 6 mm
	Tipo de elevación	Frontal
	Marca del cilindro de elevación	Germany Hyva brand

Contáctenos para más información

2205-0000 / 6010-1089 / [www.matra.co.cr](http://www.matra.co.cr) / [servicioalcliente@matra.co.cr](mailto:servicioalcliente@matra.co.cr)

**MATRA**