



MATRA



AUMAN
VAGONETA **6X4**

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISGe3-430
	Tipo	Motor diésel en línea de seis cilindros, con turboalimentación.
	Cilindrada	11,8
	Potencia máxima (PS/rpm)	430/1900
	Torque máximo (Nm / rpm)	2000/1000

Caja de cambios	Marca	FAST
	Modelo	12JSDX240T iron
Suspensión	Suspensión delantera	Ballesta longitudinal + barra estabilizadora + amortiguador / 9
	Suspensión trasera	Suspensión de equilibrio integral, ballesta / 12
Embrague	Tipo	Resorte de diafragma de tensión
	Diámetro de placa (mm)	430
Frenos	Servicio	Freno neumático de doble circuito
	Estacionamiento	Freno de corte de aire
	Auxiliar	Freno de motor
Eje Trasero	Tipo / Relación	Freno de tambor / 5,92
Eje delantero	Carga nominal / Tipo	7.5T / Freno de tambor
Tanque de combustible	Capacidad (litros) / material	350 L / Aleación de aluminio
Mecanismo de dirección	Modelo de dirección	BOSCH8098
Neumáticos y llantas	Modelo	12R22.5 18PR
Chasis	Sección transversal del larguero	865/865-225/320X90X(8+7)
Cabina	Tipo de carrocería	'GTL-2490
	Capacidad de carga	2

Sistema eléctrico	Voltaje nominal	24V
	Batería	165A.H/2
Equipamiento opcional	Eje trasero	16/5.92(ABS)
	Neumático	12R22.5 18PR

Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (mm)	3575+1350
	Dimensiones del vehículo (mm)	8290×2490×3400
	Dimensiones del chasis (mm)	7250×2490×3400
	Dimensiones de la carrocería	5600(5400)×2300×1100
	Ancho de vía (delantero/trasero)	2005/1880

Pesos y capacidades	Peso en vacío del chasis (kg)	9500
	Peso en vacío del vehículo (kg)	14000
	Capacidad de carga (kg)	36000
	Peso bruto vehicular (kg)	50000

Rendimiento	Velocidad máxima (km/h)	80
	Capacidad máxima de ascenso	51%

Equipamiento	ABS	Filtro de aire
	Asiento con airbag	Cabina con suspensión de resorte semi-flotante
	Parachoques metálico pequeño integral	Puertas y ventanas eléctricas
	Cierre centralizado	Espejo retrovisor manual
	Cabina con giro eléctrico	MP3 + Radio + USB + sin radar
	A/C manual	Mofle

Especificación de la carrocería	Dimensiones internas (mm)	5400*2300*1300
	Tipo de caja del volquete	NM450
	Grosor de la carrocería (mm)	Fondo: 8 mm, Laterales: 6 mm
	Tipo de elevación	Frontal
	Marca del cilindro de elevación	Germany Hyva brand

Contáctenos para más información

☎ 2205-0000 / 📞 6010-1089 / 🌐 www.matra.co.cr / ✉ servicioalcliente@matra.co.cr

MATRA