



FOTON

MATRA



AUMAN
VAGONETA 8X4

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISGe4-460
	Tipo	Diésel, seis cilindros en línea, con turboalimentación
	Cilindrada	11.8L
	Potencia máxima (PS/rpm)	460/1900
	Torque máximo (Nm / rpm)	2300/1100

Caja de cambios	Marca	FAST
	Modelo	12JSDX240T de hierro (con PTO + retardador hidráulico)
Suspensión	Suspensión delantera	Ballesta longitudinal (13 hojas) + barra estabilizadora + amortiguador
	Suspensión trasera	Suspensión de equilibrio integral, ballestas (14/12 hojas)
Embrague	Tipo	Resorte de diafragma de tensión
	Diámetro de placa (mm)	430
Frenos	Servicio	Freno neumático de doble circuito
	Estacionamiento	Freno de corte de aire
	Auxiliar	Freno de motor + retardador hidráulico
Eje Trasero	Tipo / Relación / Capacidad	Freno de tambor / 5.92 / 16T
Eje delantero	Carga nominal / Tipo	9T / Freno de tambor
Tanque de combustible	Capacidad (litros) / material	350 L / Aleación de aluminio
Mecanismo de dirección	Modelo de dirección	AM80H
Neumáticos y llantas	Modelo	315/80R22.5 20PR Guide/Drive
Chasis	Sección transversal del larguero	865/865-225/320×90×(8+7)
Cabina	Tipo de carrocería	H4-2490 techo plano
	Capacidad de carga	2

Sistema eléctrico	Voltaje nominal	24V
	Batería	165A.H/2
Equipamiento opcional	Eje trasero	16t/5.92(ABS)
	Neumático	315/80R22.5 20PR Guide/Drive

Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (mm)	1800+2950+1350
	Dimensiones del vehículo (mm)	8950×2490×3400
	Dimensiones del chasis (mm)	8030×2490×3400
	Dimensiones de la carrocería	6000×2300×1100
	Ancho de vía (delantero/trasero)	2080/1880

Pesos y capacidades	Peso en vacío del chasis (kg)	12075
	Peso en vacío del vehículo (kg)	18575
	Capacidad de carga (kg)	61425
	Peso bruto vehicular (kg)	80000

Rendimiento	Velocidad máxima (km/h)	74,1
	Capacidad máxima de ascenso	39,6%

Equipamiento	ABS	Filtro de aire
	Asiento con airbag	Airbag completo, cabina elevable eléctricamente
	Parachoques metálico pequeño integral	Puertas y ventanas eléctricas
	Cierre centralizado	Espejo retrovisor eléctrico y calefactable
	Cable eléctrico	MP3 + Radio + USB
	A/C Electrico	Mofle

Especificación de la carrocería	Dimensiones internas (mm)	6000×2300×1450
	Tipo de caja del volquete	NM450
	Grosor de la carrocería (mm)	Fondo: 10 mm, Laterales: 8 mm
	Tipo de elevación	Frontal
	Marca del cilindro de elevación	Germany Hyva brand

Contáctenos para más información

2205-0000 / 6010-1089 / www.matra.co.cr / servicioalcliente@matra.co.cr

MATRA